

Pintura Plástica Mate EasyClean Antibacterias

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 19/02/2015

DESCRIPCIÓN

Pintura en base agua de gran cubrición y excelente acabado, para el pintado de paredes y techos en interior. Inhibe el desarrollo de las bacterias que se depositan sobre la pintura, anulándolas en menos de 48 horas, reduciendo así el riesgo de infecciones.

Es un producto idóneo para cualquier lugar que su busque impedir el desarrollo de bacterias y hongos incluso después de numerosos lavados, como hospitales, quirófanos, guarderías, centros geriátricos, cocinas, etc.

Tecnología antibacteriana

Los antimicrobianos en plata han demostrado su eficacia frente a las principales bacterias presentes en nuestro entorno, como Salmonela, E.Coli, Legionela y un amplio espectro que alcanza a más del 99% de las bacterias conocidas.

Es un producto inocuo para las personas y ecológico con el medio ambiente, respetando a plantas y animales, mostrándose activo sólo contra el desarrollo de hongos, virus, bacterias y protozoos

El producto es activo en todo el espesor de la pintura, no sólo en la superficie, manteniendo su eficacia durante toda la vida de la pintura.

Tecnología EasyClean

Nuestra exclusiva tecnología desarrollada por Jafep evita en gran medida la absorción de suciedad en el interior de la capa de pintura, facilitando así su limpieza con una sencilla pasada de un trapo húmedo y sin necesidad de frotar. En combinación con la tecnología antibacteriana, lo convierten en una de las alternativas más higiénicas para revestir paredes y techos de cualquier estancia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: copolímeros acrílicos

Color: Blanco y colores según pedido

Aspecto: Mate

Peso Específico: 1,45 gr./cm³

Secado: 45 minutos al tacto

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)

Opacidad: 98 %

Rendimiento: 10-14 m² /litro (UNE- EN ISO 6504-1 : 2007)

Repintado: 6 - 8 horas

Resistencia al frote húmedo: Clase 1 (UNE-EN ISO 11998 : 2007)

COV: 10.9 gr/ L.(UNE- EN ISO 11890-2 : 2007)

COV valor límite en UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/l 2010.

Este producto contiene menos de 30 g/l.

Nota :

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

APLICACIÓN

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, emplaste, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente.

MODO DE EMPLEO

Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas y secas:

- Sin pintar: Aplicar directamente, diluyendo hasta 10 % para la primera capa. A continuación se aplican una o dos capas con una ligera dilución. Si se trata de yesos con problemas de absorción se puede sellar la superficie con un fijador adecuado como Sellacryl.
- Con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente, sobretodo si son satinadas o brillantes.
- Con pinturas en mal estado: Raspar y eliminar; masillar o emplastecer los defectos y proceder como superficie nueva.



Certificado Ecológico Europeo


Número de licencia: ES08/007/0003

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

RESALTADOS PARA EL FRONTAL:

Antibacteriana
Anti hongos
Ecológica
Anti absorbente
Fácil Limpieza



PRESENTACIÓN

Envases : 4 Litros y 15 Litros

Pinturas
Jafep[®]

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Experts in decoration[®]

